

# STR LED HELIOS

**F**resnel S.A. ha desarrollado una nueva gama de proyectores:  
STR LED HELIOS. Ésta se compone de proyectores de ángulo fijo y de recorte con tecnología led.

Éste producto está especialmente diseñado para la iluminación de pequeñas instalaciones en las que se requiera poca potencia lumínica, bajos costes de funcionamiento y facilidad de utilización, como puede ser el caso de museos, salas de exposición o comercios.

Si necesita un proyector de luz compacto, eficiente e intuitivo en su uso, ésta es la mejor opción para su instalación.



Entre sus principales virtudes destacan las descritas a continuación:

- ✓ Potencia consumida: 21 Watts
- ✓ Alta eficiencia lumínica
- ✓ Conexión directa a la red eléctrica (230V 50Hz)
- ✓ Fácil orientación mediante asa incorporada
- ✓ Posibilidad de incorporar canal para efectos (p.e. Strobe)
- ✓ Compacto y de pequeñas dimensiones
- ✓ Acabado exterior agradable (colores personalizados)
- ✓ Resistente y ligero: fabricado en aluminio



# STR LED HELIOS

## Proyectores

### STR LED HELIOS SPOT-W



- Consumo de 21W
- Leds de 3W de color blanco. Tª de color: 5650K
- Ángulos de abertura entre 26° (Ø1400mm a 3 m) y 39° (Ø2140mm, a 3 m)
- Proyecta gobos en papel transparente (realizados con impresora doméstica)
- Enfoque mediante 2 lentes plano-convexas
- Control mediante interfase DMX: 1 canal (blanco). Conector RJ-45
- Grado de protección IP20

• Caract. fotométricas:

Modelo	Ángulo de abertura [°]	Iluminancia a 3m [lx]
W (blanco)	26	480
	39	230

• Dimensiones: 355x173x234mm. Peso: 2,6 Kg.

### STR LED HELIOS WASH-W y WASH-RGB



- Consumo de 21W
- Leds de 3W: color blanco (W) o RGB y blanco (RGB). Tª color blanco: 5650K
- Ángulo de abertura 46° (Ø2550mm a 3 m)
- Control mediante interfase DMX: 1 canal (blanco) y 4 canales (RGB-blanco)
- . Conector RJ-45
- Grado de protección IP20

• Caract. fotométricas:

Modelo	Iluminancia a 3m [lx]
W (blanco)	250
RGB (RGB y blanco)	155

• Dimensiones: 212x212x150mm. Peso: 1,65 Kg.

## Accesorios



#### STR LED HELIOS COMMANDER

Funciones programables (modelos SPOT y WASH):

- Cambiar la dirección DMX asignada a cada foco
- Programar en modo automático:
  - Los 4 canales hacen rampas de subida y bajada simultáneamente en un tiempo programable determinado.
  - Los 4 canales hacen rampas de subida y bajada secuencialmente en un tiempo programable determinado.
  - Los 4 canales hacen simultáneamente secuencias ON/OFF en un tiempo programable determinado.

#### STR LED HELIOS FILTRO

Filtros de todos colores para montar en cualquiera de los modelos.

#### VISERA STR LED HELIOS

Viseras para recorte de luz aplicables a todos los modelos

#### PORTAGOBO STR LED HELIOS

Soporte para gobos (modelos SPOT)

#### FINAL DE LÍNEA DMX RJ

Final de línea para colocar en el último elemento de una instalación DMX

#### ADAPTADOR XLR-5 / RJ45

Adaptador para conectores con: entrada XLR-5 y salida RJ45

#### SPLITTER 1-4 RJ45

Splitter con una entrada de señal DMX y 4 salidas optoaisladas mediante conectores RJ45